



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DG-4394DN0433

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	FOX FITTINGS sp. z o.o. sp. k. Wiezniow Oswiecimia 50, PL-43-330 Wilamowice
Distributor <i>Vertreiber</i>	FOX FITTINGS sp. z o.o. sp. k. Wiezniow Oswiecimia 50, PL-43-330 Wilamowice
Product Category <i>Produktart</i>	gas fittings: HDPE shut-off valve (4394)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	straight pattern shut-off ball valve made of PE 100
Model <i>Modell</i>	BVS...
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: B 22/07/3860_REV2 from 19.07.2022 (DBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW VP 302 (01.06.2006)

Date of Expiry / File No. 19.07.2025 / 22-0445-GNE
Ablaufdatum / Aktenzeichen

70028-04-A-DE

23.11.2022 Kir A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
fuel gases according to G 260	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
BVS02511	nominal diameter: 25 mm	
BVS03211	nominal diameter: 32 mm	
BVS04011	nominal diameter: 40 mm	
BVS05011	nominal diameter: 50 mm	
BVS06311	nominal diameter: 63 mm	
BVS07511	nominal diameter: 75 mm	
BVS09011	nominal diameter: 90 mm	
BVS11011	nominal diameter: 110 mm	

certified Components
zertifizierte Bauteile / Werkstoffe

Registr. No. <i>Registrier-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
NG-5112BR0211	Elastomer material for seals in gas appliances	M715 NBR 70/NBR 70 M715	DUCI s.r.l.

Hints of Utilization / Remarks
Verwendungshinweise / Bemerkungen

Connections: Both sides pipe nozzles made from PE 100 Rc (SDR 11)
Ambient temperature range: -5...+40 °C
Max. operating pressure: 10 bar